

SPECIFICATIONS:


Section conique	Part 1	Part 2	Part 3	Part 4	Part 5	Part 6
RL cumulatif	96	197	298	399	500	601
Grand diamètre	40	46	53	59	62	72

- FR** Rouleau de maintenance conique avec éléments plastique. De par sa construction, ce rouleau peut recevoir différents types d'embouts et/ou pignons sertis. La faisabilité dépend du type de matériau et d'embout. Les éléments coniques sont faits de polyamide noir. Cette exécution s'applique en espaces secs avec des températures de -20°C à 100°C . En dimension RL 197 jusqu'à et y compris RL 601 mm, le grand côté est scellé avec un couvercle en plastique.
- D** Tragrolle mit konischen Kunststoffelementen. Durch die Konstruktion dieser Rolle können verschiedene Typen Lagerböden bzw. Kettenköpfe eingesetzt werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind abhängig vom Innenrohr und Lagerbodentyp. Die konischen Elemente sind hergestellt aus schwarzem Polyamid und geeignet zum Einsatz in trockenen Räumen von -20°C bis 100°C . Ab einer Rollenlänge von 197 mm bis 601 mm ist die große Seite mit einem Kunststoffdeckel abgedichtet.
- GB** Load roller with conical plastic elements. The construction of this roller means that various kinds of bearing cartridges and/or sprocket heads can be fitted in. Its suitability for various applications is dependent on the type of sleeve and bearing cartridge. The conical elements are manufactured from black polyamide. This version is used in dry environments at temperatures of -20°C to 100°C . In sizes from RL = 197 mm up to and including RL = 601 mm, the larger side is closed off with a plastic lid.